

# エコグリーン<sup>®</sup> ノンハロゲン耐熱ケーブル (遮へい付)

## 小勢力

### EM-HP-S

- 規格・基準：法令：消防庁告示第11号  
(平成9年12月18日)  
「耐熱電線の基準」
- 規格：JCS 3501 準拠
- 特長：難燃性  
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。  
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
- 線心識別：カラーコード方式
- シース色：灰色を標準とする。

#### 種類と記号

シールドの種類	ケーブルの記号
銅テープ	EM-HP-S
アルミ箔貼付プラスチックテープ	EM-HP-SLA
(銅+鉄)テープ	EM-HP-SCF

線心数 又は 対数	導体径 (mm)	絶縁体 厚さ (mm)	シース 厚さ (mm)	仕上り 外径 (約) (mm)	最大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	試験電圧 (V/1分)	最小 絶縁抵抗 (MΩ·km)	概算質量 (kg/km)
4C	0.9	0.3	1.0	6.5	28.8	1,000	1,000	65
3P	0.9	0.3	1.0	8.0	29.4	1,000	1,000	85
5P	0.9	0.3	1.0	11.0	29.4	1,000	1,000	150
7P	0.9	0.3	1.0	12.0	29.4	1,000	1,000	180
10P	0.9	0.3	1.0	12.0	29.4	1,000	1,000	210
15P	0.9	0.3	1.1	15.5	29.4	1,000	1,000	320
20P	0.9	0.3	1.1	17.0	29.4	1,000	1,000	400
30P	0.9	0.3	1.2	20	29.4	1,000	1,000	570
4C	1.2	0.3	1.0	7.5	16.1	1,000	1,000	85
3P	1.2	0.3	1.0	9.0	16.4	1,000	1,000	120
5P	1.2	0.3	1.0	12.5	16.4	1,000	1,000	210
7P	1.2	0.3	1.0	13.5	16.4	1,000	1,000	260
10P	1.2	0.3	1.0	14.0	16.4	1,000	1,000	320
15P	1.2	0.3	1.1	18.0	16.4	1,000	1,000	480
20P	1.2	0.3	1.2	21	16.4	1,000	1,000	620
30P	1.2	0.3	1.4	25	16.4	1,000	1,000	900